

緊急災害補助用品

DASHIBAG

吸水性土嚢「ダッシュバッグ」

土を
使わない



速い!

- 水に反応して数分間で膨張します。
- 吸水前はわずか0.4kg。運搬が簡易です。

簡単!



- 土の詰め込み作業は必要ありません。
- どなたでも簡単に取り扱う事が出来ます。

コンパクト!

- 1梱包(50袋)で土砂750kgに相当します。
- 1坪に4,000袋(4段積み)保管可能です。
- 従来の土嚢に比べ保管場所が大幅に削減出来ます。



こんな場所にご使用下さい。



●従来の土嚢との比較

	従来の土嚢	ダッシュバッグ
保管準備物	土砂・工具等をあらかじめ準備しておく必要があります。	ダッシュバッグそのものが土嚢の役割をするため、特別な用具等は必要ありません。
運搬	土砂の運搬のためにダンプカーやショベルカー等の大掛かりな重機が必要です。	梱包が軽量且つコンパクトなため、普通貨物車で運搬可能です。運搬が簡易です。
迅速性	土砂詰め込み作業等が必要なため、初期対応に遅れが生じることがあります。	詰め込み作業等は一切必要ありません。水に浸すだけでわずか5分間で15kgに膨張するため、迅速な対応が可能です。
後処理	土砂処理作業が大変です。	塩化カルシウム溶液に浸すだけです。

●安心・安全・高性能

長期保管も安心



低圧処理をしたパッケージ

当社独自のパッケージは、吸水性ポリマーの大敵である湿度・紫外線に対し高い遮断性を持っています。

環境への高い安全性

使用素材は環境への優しさを配慮し、人体への影響はもちろん、自然環境に対しても安全性の高い素材を採用しています。パッケージは、塩素系フィルムを使用していないため、燃やしてもダイオキシンは発生しません。

高性能

自社基準に基づく各種の試験をパスし、耐荷重、耐衝撃、吸水・止水能力において高い性能を有しています。




吸水前0.4kg
↓
吸水後15kg

抜群な止水効果



●使用手順



吸水前のダッシュバッグ
(0.4kg)



水中に投入し、全体をよく揉みほぐしてください。



吸水5分後のダッシュバッグ
(15kg)

●仕様

規格 (品番:DBW-01)	サイズ (長さx幅x高さ/mm)	吸水前	600x360x8	吸水後	520x300x155	摘要 水温20℃ pH7.2 吸水時間5分 ※水温等の諸条件により膨張速度は多少異なります。
	重量(kg)	0.4	15.0			
	吸水時間(分)	-	5			
	比重	-	0.97			
	包装 湿気及び紫外線を遮断したパッケージに10袋を内包					
梱包 10袋入りのパッケージが1ケースに5個入り(1ケース50袋入り)						
保存期間(パッケージ未開封) 製造日より4年間(屋内冷暗所保管)						
使用材料	外袋					麻
	内袋及び縫製糸					綿
	吸水材					吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)
	パッケージ					プラスチック(防湿・紫外線カットフィルム)

発売元

○商品のお問い合わせは



西部営業所 〒674-0064 兵庫県明石市大久保町江井島1013-2 日工本社ビル4F
TEL.(078)947-3138 FAX.(078)947-3159

東部営業所 〒342-0057 埼玉県吉川市須賀77-1 日工東京モバイルセンター内
TEL.(048)971-9723 FAX.(048)-971-9724

北海道 TEL.(011)737-2209(代) FAX.(011)737-2181

東北 TEL.(022)283-1074(代) FAX.(022)283-1078

九州 TEL.(092)574-6211(代) FAX.(092)574-6216